

# Aquarite

Die bewährte Lösung bei besonders hohen Hygieneanforderungen im Gesundheitswesen.

- Unser leistungsstarker Wasserspender für Krankenhäuser (z.B. Stationsflure, Wartebereiche und Aufenthaltsräume), Pflegeheime, Praxen und Unternehmen
- Hohe Kapazität, einfache und intuitive Bedienung
- Robust und leicht zu reinigen
- Serienmässig mit BRITA Hygiene Lösung
- Zwei Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten



# Aquarite

Die bewährte Lösung bei besonders hohen Hygieneanforderungen im Gesundheitswesen.

 BRITA



**BRITA Hygiene Lösung**  
Unser 3fach-Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert. Eingangsfilter, Bakterienfilter und thermische Keimsperrung am Wasserauslass schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und Keimen.

 gekühlt still

 sprudelnd



Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen** als Wasser aus Flaschen und 64 % weniger als Gallonenspender.



**Intuitives Bedienfeld** mit mechanischen Knöpfen  
Ideal auch zur Selbstbedienung. Leicht verständliche, leuchtende Anzeigen z.B. für CO<sub>2</sub>-Zylindertausch oder anstehende Wartung.

**Programmierbare Portionierung**

**Hochwertiger Edelstahl**,  
robust und leicht zu reinigen.

Verfügbar als:

1. Einbaugerät mit Aufsicht-Zapfstelle
2. Standgerät SGK
3. Inwand-Einbaugerät



1.

2.

3.

Mehr Info: [brita.ch/wasserspender](http://brita.ch/wasserspender)

# Aquarite

## Technische Daten



| Modell                           | Einbaugerät Zapfstelle   | Einbaugerät Inwand                                     | Standgerät SGK  |
|----------------------------------|--|--|---|
| Installationsszenario            | wenn ausreichend Platz im Unterschrank für die Technik vorhanden | Einbau in die Wand (bündig)                            | flexibler Aufstellort, mehr Kapazität, Ablagefläche, Rollen |
| Wassersorten                     | Gekühlt still & sprudelnd  |  |   |
| Hygiene                          | BRITA Hygiene Lösung   |  |   |
| <b>Spezifikationen</b>           |  |  |   |
| Kühlkapazität in l/h             | 120  |  | 120   |
| Zapfhöhe in mm                   | 310  | 299  | 310   |
| Unterschrank in mm (B x H x T)   | 800 x 800 x 600  |  | -   |
| Abmessungen in mm (B x H x T)    | Zapfstelle: 350 x 520 x 285<br>System: 360 x 620 x 435           | Zapfstelle: 434 x 586 x 413<br>System: 360 x 620 x 435 | 700 x 1420 x 450  |
| Gewicht in kg                    | Zapfstelle: 11<br>System: 46                                     | Zapfstelle: 14<br>System: 46                           | 91  |
| max. Leistungsaufnahme in W      | 820  |  | 820   |
| max. Durchfluss (still) in l/min | 2  |  |   |
| <b>Bestellbezeichnung</b>        |  |  |   |
|                                  | ARUTKZS01  | ARUTKIZ01  | AR-SGK-01   |