

# Cartouche de service CLARITY



## Cartouche de nettoyage simple à utiliser pour une qualité optimale de l'eau

La cartouche de service BRITA CLARITY permet de désinfecter les fontaines à eau. Elle est adaptée à la tête de filtre CLARITY. Pour débiter le processus de nettoyage, la cartouche installée est retirée de façon temporaire de la tête afin de connecter la cartouche de service.

La cartouche de service BRITA CLARITY peut être remplie avec un produit de nettoyage désinfectant (solution, poudre ou tablette). Au cours du processus de nettoyage, l'eau passe à travers la cartouche de service et dilue le produit nettoyant dans la fontaine à eau pour en éliminer les impuretés. L'appareil est ainsi complètement désinfecté et prêt à être utilisé.



## Développement durable

En optimisant l'eau déjà présente dans vos locaux, BRITA vous propose une alternative durable aux modes classiques de distribution d'eau dans les entreprises. Nos équipements permettent de réduire votre impact environnemental lié à la production, au transport et au traitement des déchets plastiques générés par l'utilisation de bonbonnes ou de bouteilles d'eau.

## Les avantages

- Nettoyage pratique de l'équipement
- Simplicité d'utilisation: il est inutile de débrancher les câbles et tuyaux de raccordement
- Bouchon à vis pour un remplissage plus simple des produits nettoyants
- Cartouche réutilisable pour un nettoyage régulier
- Adaptable sur la tête de filtre CLARITY



# Comment utiliser la cartouche de service

**1** Ouvrez la cartouche de service CLARITY.



**2** Remplissez-la de produit nettoyant désinfectant (liquide, poudre ou tablette) et fermez la cartouche.\*



**3** Déconnectez la cartouche CLARITY et connectez la cartouche de service CLARITY à la tête de filtre.



**4** Réalisez le nettoyage conformément aux indications du fabricant du détergent. Déconnectez ensuite la cartouche de service CLARITY, connectez une nouvelle cartouche CLARITY et rincez le système.



\*La solution nettoyante doit être sélectionnée conformément aux indications du fabricant de l'appareil à nettoyer. Elle doit également être compatible avec les matériaux utilisés pour les systèmes de filtration BRITA: PA 66 GF, EPDM et PP GF

**KTW**  
testé

| Cartouche de service CLARITY                                    | Système de filtration  |
|---|------------------------|
| Température d'entrée d'eau                                      | 4 °C à 30 °C           |
| Température ambiante, fonctionnement                            | 4 °C à 40 °C           |
| Température ambiante, transport                                 | -20 °C à 50 °C         |
| Raccord d'entrée et de sortie d'eau                             | JG 5/16"               |
| Pression en service   | 0,5 bar à 8,6 bars     |
| Volume de remplissage max.                                      | 0,5 l                  |
| Débit volumétrique min.   | 2 l/min                |
| Poids   | 350 g                  |
| Dimensions  | (l/p/h)                |
| Système de filtration (tête de filtre avec cartouche filtrante) | 249 mm / 86 mm / 86 mm |
| <b>CLARITY</b>  | <b>Références</b>      |
| Cartouche de service  | 1020917 (Pack 1)       |
| Tête de filtre CLARITY  | 1024792 (Pack 1)       |

Exclusivement conçu pour traiter de l'eau froide potable. Avant utilisation ou changement de cartouche, lire le mode d'emploi. Qualité alimentaire agréée.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

**BRITA France SARL**

52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France  
Tel. +33 1 69 11 04-24 | Fax +33 1 69 11 25-85  
pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

**BRITA Wasser-Filter-Systeme AG**

Gasmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse  
Tel. +41 41 932 42-50 | Fax +41 41 932 42-51  
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch

**Siège social: BRITA GmbH**

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Allemagne  
Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033  
info@brita.net | www.brita.de