

Extra I-Tap

Zeitloses Design trifft auf fortschrittliche Filtertechnologie - in Unternehmen, Gesundheitswesen und Gastronomie.

- Eleganter, minimalistischer Zapfhahn, die Technik verschwindet unter der Theke
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion und PureProtect Technologie als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



**applies to BRITA Top Pro

Extra I-Tap

Zeitloses Design trifft auf fortschrittliche Filtertechnologie.



ThermalGate™
Effiziente Vermeidung retrograder Verkeimung



PureProtect
Intelligente Selbstreinigungsfunktion



Unser **HygienePlus** Schutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Unsere Wasserspender verursachen 86 % **weniger CO₂-Emissionen** als Wasser aus Flaschen und 64 % weniger als Gallonen-Spender. (Berechnung auf der Grundlage von Top Pro HP, mittlere Kühlleistung)



Intuitives Display mit Portionierungseinstellung für Gläser oder Flaschen

Mittlere (50l/h) oder hohe (85 l/h) Kühlkapazität. 10-100 Nutzer

Hochwertige Materialien und Verarbeitung, Edelstahl

Natürliches Kältemittel und extrem niedriger Stromverbrauch

Als Einbaugerät verfügbar



Video auf YouTube



Extra I-Tap



Technische Daten

Modell	Extra I-Tap still + sprudelnd	Easy Access Panel
Design / Typ	Einbaugerät	Bedieneinheit
Wassersorten		
Hygienefeatures	ThermalGate™ und PureProtect (standardmässig); optional HygienePlus	
Bei fehlendem Abwasseranschluss	Optional Abwasserbehälter	
Spezifikationen		
Kühlkapazität	L-Kühler: 50 l/h (10-60 Nutzer) / XL-Kühler: 85 l/h (20-100 Nutzer)	
Abmessungen Kühlerkarbonator (B x H x T)	272 x 490 x 473 mm	
Abmessung Zapfhahn mit Tropfschale (B x H x T)	132 x 453 x 216 mm	Flach: 80 x 7 x 80 Schräg: 80 x 67 x 80
Zapfhöhe	330 mm	
Gewicht	Zapfhahn: 2.5 kg L-Kühler: 33 kg / XL-Kühler: 38.5 kg	0,5 kg
Max. Leistungsaufnahme	Mit L-Kühler: 440 W / Mit XL-Kühler: 540 W	
Max. Durchfluss stilles Wasser	2 l/min	
Max. Durchfluss Sprudelwasser	1.6 l/min	
Bestellbezeichnung		
ThermalGate und PureProtect	EXTRA-50-TG / EXTRA-85-TG	EAP-01
HygienePlus	EXTRA-50-HP / EXTRA-85-HP	