

Fill T-Tap

Hohe Kapazität, effiziente und schnelle Abfüllung für Hotels, Restaurants und Unternehmen.

- Unser leistungsstärkster Wasserspender mit zwei Wasserauslässen = Twin Filling – für doppelte Serviceeffizienz
- Für Bars, Frühstücks-, Bankett- und Wellnessbereiche in Hotels, stark frequentierte Restaurants sowie Konferenzräume und Kantinen in Unternehmen
- Vier Wassersorten
- Einbau-Zapfhahn mit drei Tropfschalen-Varianten (ohne, auf der Theke oder integriert) – die Technik verschwindet im Unterschrank
- ThermalGate™ Funktion standardmässig



ACS
conform



Product compliant with
Reg. EC No 1935/2004



UK
CA

CE

Fill T-Tap

Hohe Kapazität, effiziente und schnelle Abfüllung.



ThermalGate™

Effiziente Vermeidung retrograder Verkeimung

BottleGuard

Hilfsraster zum präzisen Aufstellen von Flaschen/Gläsern auf der Abtropfschale.



SmoothFinishing

Portionskontrolle zum Befüllen von Flaschen/Gläsern ohne Überlaufen

TwinFilling

füllt effizient zwei Flaschen oder Gläser gleichzeitig

CLARITY Protect Filtration bewahrt Mineralien im Wasser und reduziert unerwünschte Substanzen

Einbaugerät /3 Tropfschalenvarianten:

1. ohne
2. auf der Theke
3. eingebaut

Video auf
YouTube



Fill T-Tap/Fill Pro



Technische Daten



Modell	T-Tap ohne Tropfschale	T-Tap mit Tropfschale auf der Theke	T-Tap mit integrierter Tropfschale	Auftischgerät	Sockel
Design / Typ	Einbaugerät				Mit oder ohne Bodenplatte
Installationsszenario	Oberflächen mit vorhandenen Tropfschalen, z.B. Bars mit Abwasseranschluss	Oberflächen aus schwer zu durchbohrendem Material wie z.B. Glas, Stein, Beton, Metall	Oberflächen die leicht zu durchbohren sind für einen Wasseranschluss	Platzsparende Lösung, für Theke/Arbeitsfläche mit Unterschrank	Wenn flexibler Aufstellort unabhängig von einem Tresen gewünscht ist
Wassersorten					
Hygienefeatures	ThermalGate™				
Bei fehlendem Abwasseranschluss	Optionaler Abwasserbehälter				
Spezifikation					
Kühlkapazität	120 l/h (50-250 Nutzer)				
Zapfhöhe	383 mm	345 mm	376 mm	345 mm	
Abmessungen (B x H x T)	Zapfhahn: 290 x 544 x 128 mm Kühler: 302 x 603 x 483 mm			401 x 544 x 563 mm	Sockel: 400 x 910 x 565 mm Bodenplatte: 520 x 4 x 564 mm
Gewicht	Zapfhahn: 5.1 kg Kühler: 40 kg			42 kg	Sockel: 22 kg Bodenplatte 10 kg
Max. Leistungsaufnahme Kühler	529 W				
Max. Durchflussrate stilles Wasser	2 l/min				
Bestellbezeichnung					
	FILL-200-TS-WODT	FILL-200-TS-OCDT	FILL-200-TS-IDT	FILL-200-CT	FILL-US